Herbol-Anti-Graffiti Cleaner

Farbloses Reinigungsmittel zur schnellen Entfernung von Farbschmierereien

I. Werkstoffbeschreibung

Beseitigt Graffiti von Untergründen, die mit Anti-Graffiti Finish* behandelt wurden. Effizient gegen viele Arten von Graffiti, wie Bitumen und Acryllack aus Spraydosen, Marker, Kugelschreiber und Tinte.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Spezial-Reinigungsgel zur Entfernung von Graffiti.
Farbtöne	Farblos
Dichte	1,0 kg/l (Mittelwert)
Zusammensetzung (gemäss VdL)	Alkohole, Glykolether, Wasser
VOC-Gehalt	400 g/l
Produkt-Code Farben und Lacke	M-AB 20
Packungsgrössen	2,5 l
Lager- und Transportvorschriften	UN: befreit nach ADR 2.2.3.1.5 Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Gefahrenkennzeichnung	**Reizend.** Entzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Wichtige Hinweise	Die Entfernung von Farbschichten kann gefährliche Dämpfe verursachen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Achtung: Oberflächen nicht behandeln bei direkter Sonnenbestrahlung, bei Regen, starkem Wind sowie bei Nebel oder Tau.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	Streichen
Verdünnungsmittel	Unverdünnt verarbeiten.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur von +5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschritten werden.
Verbrauch	200-300 ml/m^2 pro Beschichtung, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Bei gut verschlossenen Gebinden und sachgemässer Lagerung ca. 1 Jahr haltbar. Frostfrei lagern.

Beschichtungsaufbauten

Auftragsverfahren und Reinigungsprinzip

Produkt mit Pinsel oder Flächenstreicher in einer satten Schicht auftragen, gleichmässig einmassieren und 10-20 Minuten einwirken lassen.

Während der Einwirkzeit darf die Schicht nicht antrocknen. Teilflächen evtl. mit Folie abdecken. Angetrocknete Stellen nicht mit Wasser sondern mit Anti-Graffiti Cleaner wieder befeuchten.

Anschliessend mit viel Wasser, evtl. mit Bürste, Schwamm oder Lappen abwaschen.

Sollten noch Graffitireste zurückbleiben, kann der Vorgang mehrfach wiederholt werden.
Achtung: Vor erneutem Auftragen von Anti-Graffiti Cleaner die Fläche vollständig trocknen lassen.

Hochdruckreiniger: Bei geeigneten Untergründen kann auch mit Hochdruckreiniger (Wassertemperatur nicht über 80°C) abgewaschen werden. Mechanische Reinigung auf Anti-Graffiti geschützten Oberflächen sollte jedoch so schonend als möglich nur so viel wie unbedingt notwendig eingesetzt werden. Die Funktionsfähigkeit der Schutzbeschichtung wird dadurch beeinträchtigt.

Grundsätzlich ist der Reinigungserfolg umso besser, je früher eine neu verschmutzte Oberfläche gereinigt wird.

Je nach Untergrund können trotz mehrmaliger Behandlung mit Anti-Graffiti Cleaner Reste zurückbleiben. In solchen Fällen empfehlen wir, zusätzlich einen handelsüblichen „Schattenreiniger“ zu verwenden.

Die Behandlung von beschmierten Plexiglasflächen mit Anti-Graffiti Cleaner ist grundsätzlich möglich. Wir empfehlen, vorgängig eine Probefläche an unauffälliger Stelle anzulegen. Graffiti und Cleaner mit einem weichen Lappen entfernen.

Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Anti-Graffiti Cleaner kann auch auf Flächen angewendet werden, die nicht im Herbol Anti-Graffiti-Schutzsystem vorbehandelt wurden. Grundsätzlich muss eine Probefläche an unauffälliger Stelle angebracht werden, um die Reinigungswirkung und die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu überprüfen.

Wichtig: Vor Beginn der Arbeiten sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben für das Auffangen, das Entsorgen und die evtl. Einleitung des Abwassers in das öffentliche Kanalsystem mit den zuständigen Behörden abzuklären.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

6.204 Herbol-Anti-Graffiti Cleaner
Fassadenbeschichtungen
Graffiti-Schutzsystem

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: März 2012
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern
Telefon +41 41 268 14 14
Telefax +41 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

Herbol
schnell - sicher - produktiv