Herbol-Fungimos

Wässrige Biozid-Lösung zur Reinigung von algen- und schimmelbefallenen Oberflächen vor deren nachfolgender Beschichtung

I. Werkstoffbeschreibung

Fungimos ist eine zuverlässig wirkende, gebrauchsfertige Mikrobiozidlösung auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen. Zur Vorbehandlung mikrobiell befallener Oberflächen im Innen- und Aussenbereich vor deren Beschichtung.

Werkstoffbeschreibung	
Art des Werkstoffes	Wässrige Biozidlösung
Farbtöne	Farblos
Abtönen	Fungimos darf nicht abgetönt oder mit anderen Produkten gemischt werden.
Dichte	1,0 kg/l (Mittelwert)
Zusammensetzung (gemäss VdL)	Wasser, Additive, Wirkstoff
Wirkstoff nach Art und Menge	Enthält 21 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Produkt-Code Farben und Lacke	M-GD 20
Packungsgrössen	5,0 l
Lager- und Transportvorschriften	UN 3082 Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett beachten
Gefahrenkennzeichnung	Umweltgefährlich. Sehr giftig für Wasserorganismen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

AkzoNobel

Herbol®
schnell · sicher · produktiv

Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

II. Verarbeitungshinweise
Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.
Vorhandenen Schimmelbelag durch Nassreinigung entsprechend behördlicher und/oder gesetzlicher Erfordernisse entfernen. Anschliessend Fungimos in Lieferform mit der Deckenbürste zweimal nass-in-nass, gleichmässig und satt auf die mit Bewuchs befallenen Flächen auftragen. Nach dem Auftragen muss Fungimos mindestens 24 Stunden auf die Oberflächen einwirken. Die behandelten Oberflächen nach dem Auftrag von Fungimos nicht nachwaschen. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	Streichen, das Material nicht spritzen.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperaturbereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschritten werden. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erwärmte Untergründe applizieren.
Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	Während mindestens 24 Stunden einwirken lassen und den Untergrund nach der Behandlung vollständig trocknen lassen.
Verbrauch	4-8 m^2/l, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei. Mindesthaltbar 1 Jahr..

III. Beschichtungsaufbauten
Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:
Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-Ausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit geeignetem Material ausbessern, evtl. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.
Weiterer Beschichtungsaufbau	Fungimos kann speziell mit Innenweiss Schimmelschutz*, aber auch mit allen Herbol-Wandfarben und -Putzen überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

1.103 Herbol-Fungimos
Innenwandbeschichtungen
Spezialprodukte

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Dezember 2010
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern
Telefon +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

Herbol®
schnell · sicher · produktiv