

# Produktprofil

## Fassadenfarben

## Siloxan-Fassadenfarben

### HERBOXAN THERM



### Der seidenmatte Fassadenschutz mit hoher Elastizität.

- Kurzbeschreibung:** Hochwertige Siloxan-Fassadenfarbe für verschiedene, insbesondere strukturierte Oberflächen
- Produktmerkmale:**
- hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
  - hoher Feuchteschutz
  - hoch wasserdampfdurchlässig dank Klimamembran
  - elastifiziert, besonders gut auf WDVS-Oberflächen geeignet
  - erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
  - vorbeugender Algen- und Mooschutz durch hohe Alkalität und technischen Filmschutz
  - hohe Farbtonstabilität
  - deutlich reduzierte Aufheizung bei dunklen Farbtönen mit einem HBW < 20 durch IRF-Technologie
  - hohe Wetterbeständigkeit
  - zur Überbrückung und Vorbeugung oberflächennaher Putzschrumpfrisse
  - spannungsarme Trocknung
  - strukturerhaltend



**Farbtöne:** weiß und in Tausenden von Farbtönen



**Packungsgrößen:** 5 l und 12,5 l  
Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l



**Basen:** Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l  
Basis DU2: 0,95 l, 4,75 l und 11,875 l  
Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l

**Abtönen:** über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und TönService ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

**Glanzgrad:** seidenmatt

**Verbrauch:** ca. 200-350 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

**Webemittel:** Technisches Merkblatt 02551  
Fassadenbroschüre 02054